



TEGERA® CHEMFORCE 7338R



Lue lisää

SUOJAUS MONIA KEMIKAALEJA VASTAAN.

Pareittain pakattu monipuolinen nitrilistä valmistettu kemikaalisuojakäsine, jonka paksuus on 0,38 mm/14,9 mil, ja joka sopii kaikkeen kotitöistä kemian alan töihin. Erinomainen pito kuvioidun kämmenen ansiosta. Lateksiton. 12 paria/nippu. 144 nippua/laatikko.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Kestävä
- Erinomainen pito

KUVAUS

- Suojaus kemikaaleja vastaan
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Ei sisällä ftalaattia
- Ei sisällä lateksia
- Silikoniton
- Öljyn- ja rasvankestävä
- Vedenpitävä

SUOJAA SEURAAVILTA

Syövytysvammat, Suojaa lialta, Kosketus kemikaaleihin, Kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, Mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, Terveydelle vaaralliset alueet, Syövyttävät ympäristöt, Märät ympäristöt, Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, Likaiset ympäristöt, Vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, Tekniskemialliset työt, Kemian alan työt, Siivoustyöt, Elintarvikkeiden käsittely, Laboratoriotyöt, Maalaustyöt, Maalaustyöt, Paperiteollisuuden työt, Laatoitustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto, Metallien valmistus ja jalostus, Kuljetusvälineiden valmistus, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kiinteistöjohtamisen palvelut, Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, Kemianteollisuus ja petrokemian teollisuus, Kumi- ja muovituotteiden valmistus, Koneiden ja laitteiden valmistus, Moottoriajoneuvojen valmistus, Kaivostoiminta ja louhinta, Massa ja paperi

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kemikaalisuojakäsineet

LUOKKA Cat. III

KOKOELMA Chemforce

PAKSUUS 0,38 mm

PITUUS 330 mm

TUNTOHERKKYYS 5

SISÄPUOLI Nukattu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kohokuvioitu kämmen

VÄRI Vihreä

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE 2777

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4101X



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A
AJKLMNOPT



EN ISO 374-5:2016
Virus



OMINAISUUDET



Vedenpitävä



Suoja kemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	A	J	K	L	M	N	O	P	T
Permeaatiotaso	2	6	6	3	2	3	6	6	6
Degradaatio %	83,2	10,5	-12,7	82,9	98,1	97,6	10,4	6,4	-0,7

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	7338R-7	7333506024052
8	7338R-8	7333506024205
9	7338R-9	7333506024359
10	7338R-10	7333506024502
11	7338R-11	7333506024656

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com