

Tork Advanced vetopyyherulla 415 mini



Tuote: 100130

Järjestelmä: M1 - Vetopyyherulla Mini - järjestelmä

Kerrokset: 1

Väri: Valkoinen

Painatus:

Kohokuviointi:

Rullaleveys: 21.5 cm

Rullapituus: 120 m

Rullan halkaisija: 14 cm

tuotteen ominaisuudet

- Hyvä imukyky
- Yleispyyhe monenlaisiin käyttötarkoituksiin
- Sopii erityisen hyvin runsaaseen kulutukseen
- Keskeltä annostelevana helpottaa ja nopeuttaa rullanvaihtoa

kuljetustiedot

kuluttajayksikkö:

EAN: 7322540465334

määrä: 1

korkeus: 215 mm

leveys: 140 mm

pituus: 140 mm

volyymi: 4.2 dm³

nettopaino: 606 g

kokonaispaino: 607 g

kuljetusyksikkö:

EAN: 7322540465341

määrä: 11

kuluttajayksiköt: 11

materiaali: Carton

korkeus: 230 mm

leveys: 391 mm

pituus: 589 mm

volyymi: 53.0 dm³

nettopaino: 6.67 kg

kokonaispaino: 7.16 kg

ympäristö

Sisältö

Ensiokuidut, kierrätyskuidut, kemikaalit

Materiaali

Ensikuitu ja keräyspaperi

Pehmopaperin valmistuksessa käytetään sekä ensiokuitua että kierrätyspaperia. Tuotantoprosessissa on tarkoitus löytää tehokkain

valmistusmenetelmä käytettäessä sekä ensiokuitua että kierrätyspaperia. Erilaiset kuidut vaativat erilaisia prosesseja, mikä määrää lopputuotteen

ominaisuudet ja vähentää kuitutyyppin (kierrätyskuitu tai ensikuitu) merkitystä.

Kierrätyspaperin myönteiset ympäristövaikutukset ja taloudellisuus raaka-ainelähteenä vaihtelevat kierrätyspaperin saatavuuden, kuljetusetäisyyksien ja laadun mukaan.

Kuitujen valkaisu

Valkaisu on kuitujen puhdistusprosessi, jonka tarkoituksena on tuottaa kirkasta massaa ja varmistaa kuidun tietynasteinen puhtaus hygieniatuotteille asetettujen vaatimusten ja joissakin tapauksissa myös elintarviketurvallisuudelle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Nykyään käytössä on erilaisia valkaisumenetelmiä, joista ECF (elementary chlorine free) -menetelmässä käytetään jonkin verran ja TCF (totally chlorine free) -menetelmässä ei käytetä yhtään klooria. Näissä menetelmissä käytetään otsonia, happea ja vetyperoksidia.

Kemikaalit

Prosessissa käytetyt toiminnalliset kemikaalit on arvioitu ympäristön, työterveyden ja turvallisuuden sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta.

Käytetyt toiminnalliset kemikaalit ovat: märkälujite, kuivalujite, jos värillinen: väriaineen kiinnitysaineet, jos valkoinen: fluoresoiva vaalennusaine, tarvittaessa: liiman pehmennysaineet

Käytetyt prosessikemikaalit: pihkanestoaine, lianestoaine, yankee-pinnoite, vaahdonestoaine, dispergointiaineet, pinta-aktiivisuusaineet, pH:n ja kuormituksen hallinta: retentioaineet, hylkymateriaalin käsittelykemikaalit, suotautusaine.

Tuotteen turvallisuus

Tuote täyttää elintarviketurvallisuudelle lainsäädännössä asetetut vaatimukset = ISEGA

Pakkaus

Täyttää pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin (94/62/EY) vaatimukset: Kyllä

Ympäristömerkintä = Ympäristömerkki. Tälle tuotteelle on myönnetty Joutsenmerkki, lisenssi 305 003 sekä EU-ympäristömerkki.

Päiväys 2010-08-17, Muutospäivä 2010-09-16

SCA Hygiene Products AB, Bäckstensgatan, 405 03 Göteborg

Tuotanto

Tämä tuote on tuotettu Lilla Edetissä, Ruotsissa ja sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 mukaan.