

Diversey™



TASKI® Jontec Eternum

Kiiltävä lattiavaha

Kuvaus tuotteesta

Kiiltävä lattiavaha kaikille vettä sietäville koville latioille. Tuote on kehitetty erityisesti kovaan kulutukseen ja kohteisiin, joissa ei ole mahdollisuutta säännölliseen hoitoon ja lattiapinnan elvytykseen.

Ominaisuudet

- Kiiltävä, kestää hyvin kulutusta. Kohteisiin, joissa ei ole aikaa tai mahdollisuutta hoitaa lattiapintaa säännöllisesti. Helppo levittää ja kuivuu nopeasti. Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen.

Edut

- Muodostaa kulutusta kestävän kiiltävän suojakalvon. Helposti elvytettävissä. Säännöllinen lattiapinnan hoito ja elvytys jatkavat oleellisesti vahapinnan käyttöikä. Kaunis edustava kiilto. Reagoi nopeasti lattianhoitokoneella tehtävään hoitokiillotukseen.

Käyttöohje

Annostus

Käytetään laimentamattomana.

Käyttö:

Varmista ennen käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu Diversey'n vahanpoistoaineella ja että lattia on puhdas ja kuiva. Käsittele hyvin kuluneet ja huokoiset lattiat ennen vahausta Jontec Technique-pohjustusvahalla.

Vahan levitys:

Levitä ja kiinnitä vähintään 1-3 kerrosta vaha tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Anna vahapinnan kuivua hyvin kerrosten välillä, vähintään 30 minuuttia.

Paikkavahaus:

Pintapese Jontec Forward free – tehopuhdistusaineella ohjeen mukaisesti. Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1-2 kerrosta Jontec Eternum -lattiavahaa.

Ylläpito:



Poista irtolika päivittäin. Pese lattia säännöllisesti yhdistelmäkoneella ja Twister-laikalla tai puhdistajalla ja hoida säännöllisesti nopeakierroksisella lattianhoitokoneella ja tarkoitukseen soveltuvalla hoitoaineella Twister-laikan kanssa.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Maitomainen, valkoinen neste.

pH-arvo, tiiviste: ≈ 9

Viskoositeetti (20°C): ≈1.04



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Eternum

Riittoisuus: Lattiamateriaalin huokoisuuden ja iän mukaan 25-100 m² / litra vahaa.

Kiiltoaste: Kiiltoasteeseen vaikuttavat lattiamateriaali sekä sen kunto, huokoisuus, väri ja pinnan kuviointi.

Yllä olevat tiedot ovat tyyppillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diverseym.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Varastoitava ja käytettävä huoneenlämmössä.

Yhteensopivuus

Käsittele vain perusteellisesti puhdistettuja, puhtaita ja varmasti kuivia lattioita. Ei saa laimentaa eikä sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Ei sovi pehmustetuille vinyylilattioille, käsittelemättömälle puulle tai korkille. Ei saa käyttää ulko- tai märkätiloissa.

Hyväksynät

Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen.