

T 10/1 ADV HEPA

T 10/1 -pölynimuri on kompaktin kokoinen tehopakkaus, joka tarjoaa ammattilaiselle huippuluokan imutehoa, HEPA 14 -suodatustason ja parasta ergonomiaa. Valmistettu 45% kierrätysmuovista.



Tuotenumero

1.527-307.0

- Luonnonvarojen ekotehokas hyödyntäminen: 45% kierrätysmuovia.
- Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatin
- Kattava varustepaketti

Tekniset tiedot

EAN koodi		4066529117830
Jännite	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Alipaine	mbar / kPa	185 / 18
Ilman läpivirtaus	l/s	40
Nimellisteho	W	585
Säiliötilavuus	l	10
Säiliön materiaali		Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia
Virtajohdon pituus	m	12
Äänenvoimakkuus	dB(A)	52
Paino (ilman varusteita)	kg	6,6
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	10
Mitat (p x l x k)	mm	430 x 255 x 370

Laite

Säiliön materiaali		Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia
Turvallinen ja helppokäyttöinen virtajohdon kiinnityspaikka		■
Pistokkeella varustettu virtajohto		Standardi
Ergonominen kantokahva		■
Integroitu tarvikkeiden säilytys		■
Imuletkun pituus	m	2
Mutka		Antistattinen, ilmasäädöllä varustettu
Teleskooppimainen imuputki	mm	615 - 1007
Säädettävä teleskooppiputki, materiaali		alumiini
Vaihdettava lattiasuulake		■
Parkettisuulake		■
Kalustesuulake		■
Rakosuulake		■
Pölypussien määrä	kpl	1
Pölypussin materiaali		Fleece
Moottorin suodatin		■
Hepa-suodatintyyppi		HEPA 14 -suodatin
Suodatinkori		Fleece

■ Toimituksen mukana.



Kestävä ja ekotehokas – 45% kierrätysmuovista

- Ekotehokas tuotantoketju vaatii vähemmän energiaa ja uusia raaka-aineita.
- Kierrätysmateriaali auttaa pienentämään CO₂-päästöjä.



Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatin

- Täyttää korkeat hygieniavaatimukset.
- Erinomainen suodatuskyky: 99.995%.



Luokkansa hiljaisin imuri: äänenvoimakkuus vain 52 dB(A)

- Täydellinen valinta kohteisiin, joissa imuroidaan aukioloaikoina.
- Pienentää yösiivouksesta koituvaa äänitasoa.
- Parantaa työergonomiaa vähentämällä päivittäistä kokonaismelukuormaa.

VARUSTEET T 10/1 ADV HEPA

1.527-307.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Suodatinkori				
Pääsuodatinkori, fleece, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Pölynimurin pääsuodatin, vahvistettu fleece. Tukeva nylon-muovikehys. Pesulämpötila max. 30 °C. Laadukas pääsuodatin mahdollistaa imurin käytön myös ilman pölypussia. Malleihin 2025>>.	■
HEPA-suodatin				
Hepa 14 -suodatin T 10/1, T 15/1	2	2.889-424.0	Pölynimurin HEPA-14-suodatin, materiaali paperi/muovi. Takaa puhtaamman poistoilman. Mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. Suodatus-teho 99,95%. Malleihin 2025>>.	■
Poistoilman suodatin				
Moottorinsuojasuodatin, 3 kpl, 3 kpl, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Imurin moottorinsuojasuodatin, irrotettava, fleece-kankaasta valmistettu. Pyöreä malli. Vaihdetaan uuteen likaantumisen jälkeen. Malleihin 2025>>. Pakkaus sisältää 3 kpl.	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35, antistattinen	4	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	■
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Yhdistelmäsuulake DN 35	5	2.860-278.0	Imurin yhdistelmäsuulake, muovia. Jalalla käytettävä painike, josta voidaan kääntää harjat esiin ja pois. Halkaisija 35 mm. Leveys 280 mm	■
Parkettisuulake D300 DN 35	6	2.889-197.0	Imurin parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 300 mm.	■
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35, 210 mm	7	2.889-130.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	■
Kalustesuulakkeet				
SUULAKE	8	6.905-998.3		■
Harjasuulakkeet				
Harjasuulake DN 35	9	2.889-221.0	Imurin harjasuulake, jonka materiaalina on käytetty luonnonmukaista hevosenharjaa.	□
Turbosuuttimet				
Kalustesuulake Turbo DN 35/32, 160 mm	10	2.860-113.0	Imurin ja märkä-kuivaimurin kalustesuulake. Sisältää 35/32 mm soviteosan	□
Turbosuulake / lattiasuulake DN 35/32, 270 mm	11	2.860-114.0	Turbosuulake / lattiasuulake, muovia. Tehostaa mattojen imurointia. Sisältää soviteholkin, jonka avulla suutin käy halkaisijaltaan 32 ja 35 mm. varusteille.	□
IMUPUTKET				
Imuputket metallia				
Teleskooppiputki DN 35, alumiini	12	2.862-011.0	Kestävä ja kevyesti säädettävä alumiiniputki, joka on noin 300 g kevyempi kuin vastaava teräsputki. Säätövara 610 - 1000 mm.	■
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 2 m	13	2.889-161.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	■
SUULAKESARJA				
Suulakesarja: rakosuulake, kalustesuulake, harjasuulake, DN 35	14	2.860-116.0	Pölynimurin suulakesarja, jossa keskeisimmät lisävarusteet 35 mm putkikoolle. Sisältää: rakosuulake, kalustesuulake ja pyöreä harjasuulake.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET T 10/1 ADV HEPA
1.527-307.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET				
Tasosuulake, säädettävä kulma DN 35	15	2.889-361.0	Tasojen imuroimiseen suunniteltu harjasuulake, jonka kääntyvä nivel mahdollistaa sen nopean säätämisen optimaaliseen kulmaan. Sopii tekstiilipinnoille ja kovapintaisille tasoille.	☐
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypusstit (3-kerroksiset)				
Pölypussti fleece, 10 kpl, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	16	2.885-908.0	Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussti, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla. (2025>)	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.