



TASKI® Tapi Extract

Tekstiilipintojen pesuaine

Kuvaus tuotteesta

Tekstiilipintojen pesuaine painehuuhtelukoneisiin. Tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T. -teknologia.

Ominaisuudet

- Tehokas. Matalavaahtoinen. Käyttöliuoksen pH neutraali. Tuotteella Woolsafe-hyväksyntä, sopii myös aroille tekstiilipinnoille. Tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T. -teknologia, joka poistaa epämiellyttäviä hajuja.

Edut

- Irrottaa tehokkaasti rasva-, öljy- sekä vesiliukaisen lian. Hellävarainen sekä mattojen että verhoilutekstiilien puhdistukseen. Soveltuu myös vesiliukoisten tahrojen poistoon huuhtelumenetelmällä.

Käyttöohje

Puhdistusaineliuoksen levitys sumuttamalla:

- Annostele vedellä täytettyyn painesumutinlaitteen vesisäiliöön. Sumuta pinnalle. Käsittele samanaikaisesti korkeintaan 40 - 50 m² alue, anna vaikuttaa n. 10 min. Älä päästä pintaa kuivumaan. Huuhtelee painehuuhtelukoneella. Imuroi samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi. Käytä tarvittaessa Tapi Defoam-vaahdonestoainetta. Sulje lopuksi vedentulo ja imuroi pinta huolellisesti mahdollisimman kuivaksi. Harjaa maton nukka yhdensuuntaiseksi maton ollessa vielä kostea.

Vesiliukaisen tahra, painehuuhtelumenetelmä:

- Imuroi tekstiilipinta. Esikostuta alue ja poistettava tahra puhtaalla vedellä. Annostele puhdistusaineliuos tahraan ja sen ympärille, anna vaikuttaa hetken. Huuhtelee painehuuhtelukoneella puhtaan veden kanssa, imuroi samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi. Sulje vedentulo, imuroi pinta huolellisesti mahdollisimman kuivaksi.


Suorapesumenetelmä:

- Annostele vedellä täytettyyn painehuuhtelukoneen puhdasvesisäiliöön. Pese pinta, imuroi samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi. Huuhtelee painehuuhtelukoneella puhtaan veden kanssa ja imuroi samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi. Sulje vedentulo ja imuroi pinta mahdollisimman kuivaksi. Harjaa maton nukka yhdensuuntaiseksi maton ollessa kostea.

Annostus:

Käsimenetelmä: 0,5-1 l. / 10 l. vettä; pesuaineliuoksen levitys sumuttamalla.

Konemenetelmä: 200 ml / 10 l. vettä; suorapesumenetelmä ja vesiliukoisten tahrojen poisto



© A.I.S.E.

HUOM! Imuroi puhdistettava pinta ennen pesua ja poista tahrat.



TASKI® Tapi Extract

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Kellertävä neste

pH-arvo, tiiviste: ≈7.7

pH-arvo, käyttöliuos: ≈7

Viskoositeetti (20°C): ≈1.03

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Testaa aina ennen käyttöä materiaalin värinkesto ja sen yhteensopivuus tuotteen kanssa. Älä kalusta huonetta ennen kuin matto on täysin kuiva. Suojaa kalusteiden jalat muovilla tai alumiinifoliolla (estämään ruostuminen tai maalipinnan vaurioituminen).

Painehuuhtelumenetelmä soveltuu ainoastaan sellaisille kokolattiamatoille, jotka on liimattu vettä kestävään aluslattiaan vedenkestävällä liimalla.

Ympäristötiedot

Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EU):n asetuksen 73/404/EEC ja 73/405/EEC mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit.