

TASKI® swingo 1650

Suuri akkukäyttöinen yhdistelmäkone



Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Erinomainen tuottavuus
- ▶ Loistava pesu ja imutulos
- ▶ Yksinkertainen ja ergonominen
- ▶ Helppo kunnossapito

Erinomainen tuottavuus

Suuret säiliöt ja tehokas, veden kulutusta jopa 40 % vähentävä CSD-järjestelmä lisäävät koneen tuottavuutta. Hyvissä olosuhteissa koneella voidaan pestä 2500 m² lattiaa ilman aikaa vievää säiliön täyttöö. TASKI swingo 1650 koneen energiankulutus on pieni ja siihen sopivilla suuritehoisilla akuilla voidaan työskennellä parhaimmillaan yli 4 tuntia yhdellä latauksella.

Loistava pesu ja imutulos

Lattiapintaa myötäilevät harjat poistavat lian tehokkaasti ja W-muotoinen imusuulake kuivaa lattian todella hyvin. Hyvä imutulos vähentää märästä lattiasta aiheutuvaa liukastumisriskiä ja estää märän lattian uudelleen likaantumisen.

Yksinkertainen ja ergonominen

Koneen ja sen hallintalaitteiden käyttö on ergonomista ja yksinkertaista. Tämä vähentää käyttäjän rasittumista ja opastuksen tarvetta.

Helppo kunnossapito

Kaikki päivittäistä kunnossapitoa vaativat osat ovat värikoodattuja ja ne voidaan helposti irrottaa huoltoa varten ilman työkaluja. Päivittäisen kunnossapidon oppiminen on yksinkertaista pienellä opastuksella. Kone on helppo pitää hyvässä käyttökunnossa ja sen elinikä kasvaa.

TASKI swingo 1650 B BMS

Tekniset tiedot

Kuvaus		Kuvaus	
Teoreettinen suorituskyky	2925 m ² /h	Mitat (p x l x k) (ilman imusuulaketta)	154 x 69 x 118 cm
Työleveys	65 cm	Kulkuaukon leveys (ilman imusuulaketta)	70 cm
Imusuulakkeen leveys	95 cm	Harja/vetoalusta	2 x 33 cm
Puhdasvesisäiliön tilavuus	85 l	Harjapaine	0.32 N/cm ²
Likavesisäiliön tilavuus	85 l	Pesunopeus	4.5 km/h
Nimellisteho	1200 W	Nousukyky	2.0 %
Akkujen kapasiteetti	180 Ah/C5	Melutaso	62 dB(A)
Ajoaika / lataus n.	4 h	Sähköinen suojausluokka (BMS)	II
Paino käyttövalmiina (säiliö täytettynä)	330 kg	Hyväksynät	CE/CB

TASKI swingo 1650 B

Malli	Tuotenumero
TASKI swingo 1650 B BMS	7515883

Varusteet

Kuvaus	Tuotenumero
Vetoalusta 33 cm/13"	7515515
Pesuharja 33 cm/13"	7515516
Täyttöletku	8502830
TASKI JFit swingo 1650	7516240

Ominaisuuksien kuvaus

BMS (Battery Management System): Sisäänrakennettu latauslaite ja huoltovapaat akut. Järjestelmä estää akkujen syväpurkauksen ja valvoo akkuja sekä niiden lataustapahtumaa. Akkujen lataus on erittäin helppoa ja akkujen elinikä pitenee

CSD (Cleaning Solution Dosing): Patentoitu pesuliuksen annostelujärjestelmä antaa valitun määrän pesuliusta lattianeliometriä kohti ajonopeudesta riippumatta. Pesunopeuden hidastuessa myös pesuliuksen määrä vähenee. Näin estetään lammikoiden syntyminen hitaissa käänöksissä ja harvennetaan täyttöjen ja tyhjennysten määrää. CSD takaa jopa 30–50 %:n säästöt veden ja puhdistusaineen kulutuksessa ja lisää tuottavuutta erityisesti kalustetuissa tiloissa.