



TASKI® Jontec ESD & Care

Lattiavaha

Kuvaus tuotteesta

Varmistaa ESD-lattian kyvyn poistaa staattista sähköä. Auttaa estämään staattisen sähkön muodostumista lattiassa. Ehkäisee staattisen sähkön aiheuttamia elektronisten komponenttien vaurioitumista.

Ominaisuudet

- Antaa lämpimän kiiltävän suojakerroksen
- ESD-hyväksytty riippumattomissa laboratorioissa
- Kansainvälisten standardien (ASTM D-2047) mukainen liukastumisenesto.

Edut

- Suojaa lattiat kulumiselta
- Helpottaa puhdistusta
- Poistaa sähköiskujen ja siten laitteiden vaurioitumisen riskin
- Täyttää ESD-standardit EN/IEC 61340-5-1:2016 / EN 61340-4-5 ja EN/IEC 61340-5-1:2016 / IEC 61340-4-1
- Takaa työntekijöiden, potilaiden ja asiakkaiden turvallisuuden.

Käyttöohje

1. Käsittele vain puhdistettuja, perusteellisesti huuhteltuja ja täysin kuivia lattioita.
2. Kaada tuotetta lattialle säästeliäästi ja levitä se tasaisesti kaistoittain. Levitä aina limittäin varmistaaksesi vahauksen kauttaaltaan.
3. Levitä lattialle aina 3 kerrosta ja anna aina vähintään 60 minuutin kuivumisaika kerroksien välillä. Anna kuivua viimeisen kerroksen jälkeen vähintään 60 minuuttia ennen.
4. Staattista sähköä poistavan ominaisuuden ja korkean kiillon säilyttämiseksi keskikovan ja kovan kulutuksen alueet tulee käsitellä 3 kuukauden välein ja pienellä kulutuksella olavat alueet tulee käsitellä 6 kuukauden välein.

Kunnossapito:

- Anna aina uuden käsittelyn kovettua 48 tuntia ennen kuin teet käytät kostutettuja moppeja tai yhdistelmäkonetta.
- Poista irtomainen lika kuivalla mopilla päivittäin.
- Staattisen hajotuskyvyn varmistamiseksi käytä ainoastaan pinta-aktiivisia lattianpuhdistusaineita, esim. TASKI Jontec 300 Pur-Eco tai vastaavaa tuotetta.

Annostus*

Käyttövalmis, ei tarvitse laimentaa.

Tuotteen kulutus: min. 20 ml/ m² & pinnoite - max. 30 ml/m² & pinnoite

**Tuote ei sisällä tarkoituksellisesti lisättyjä fluorattuja aineita (PFAS).

*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Maitomainen neste

pH-arvo (laimentamaton): ≈ 9

Suhteellinen tiheys (20°C): ≈ 1.03

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**





TASKI® Jontec ESD & Care

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suu-tilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Ei saa laimentaa tai sekoittaa muihin aineisiin. Ei saa käyttää ulkona tai kosteilla alueilla. Noudata täsmällisiä levitys- ja huoltomenetelmiä. Levitä vain johtaville lattioille.

Hyväksynät

TASKI Jontec ESD & Care täyttää ESD-standardit EN/IEC 61340-5-1:2016 / EN 61340-4-5 ja EN/IEC 61340-5-1:2016 / IEC 61340-4-1 ja täyttää ASTM D-2047 -standardin liukuestevaativukset.

Pakkaustiedot

TASKI Jontec ESD & Care on saatavana 2x5L.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.23/04/2025 fi-FI (K02350)