

# 3M Laikkavalintaopas

Lattiamateriaali	Päivittäispesu	Vahanpoisto	Kiillotus	Hionta / alustus	Kristallointi
Betoni					
Kaakelilattia					
Keraaminen laatta					
Kivilattia					
Kokolattiamatto					
Kumilattia					
Kvartsivinyylilaatta					
Laminaatti					
Linoleum					
Marmori					
Mosaikkibetoni					
PUR-lattia					
Puulattia, käsittelemätön					
Puulattia, lakattu					
Puulattia, öljykäsitelty					
Tiililattia					
Turvalattia					
ESD					

Taulukko on ohjeellinen. 3M ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä tai soveltamattomuudesta tarkoitettuun käyttöön. Mikäli epäilet laikan soveltuvuutta käyttötarkoitukseen, ota yhteyttä 3M jälleenmyyjään tai Suomen 3M Oy:n Kiinteistönsuojaus- ja hoitotuotteiden edustajiin.

Scotch-Mesh hiomaverkko  
nylon  
150-300 rpm  
karkeus P-60 - P-180

Hi-Pro vahanpoistolaikka  
nylon, erittäin karkea  
150-300 rpm  
myös kerrostuneille vahoille

Musta vahanpoistolaikka  
nylon  
150-300 rpm  
karkea

Ruskea vahanpoistolaikka  
polyesteri  
150-300 rpm

Sininen pesulaikka  
polyesteri  
150-600 rpm  
pesevä HS-kone 1200 rpm

Punainen pesulaikka  
polyesteri  
150-600 rpm  
pesevä HS-kone ja kiillotus  
1200 rpm

Oranssivihreä pesulaikka  
polyesteri, synteettinen hioma-aine  
150-600 rpm  
yhdistelmäkone, vahatuille lattioille  
pesevä HS-kone 1200 rpm

Moppilaikka  
ohut polyesterikuitu, hioma-aineeton  
150-600 rpm  
erittäin imukykyinen

Harjalaikka  
nylonharjakset, sis.hioma-aineen  
175-350 rpm  
kiinnittyy Insta-Lok™ vetoalustaan

Timantivetoalusta  
tarrakiinnitteiset timantiterät  
150-300 rpm  
5 karkeutta

Valkoinen kiillotuslaikka  
polyesteri  
alle 1000 rpm

Oranssinvalkoinen kiillotuslaikka  
polyesteri, synteettinen hioma-aine  
1000-3000 rpm

Eraser, kiillotuslaikka  
polyesteri, hioma-aineeton  
1200-3000 rpm  
poistaa mustia jälkiä vahapinnasta

Timantilaikka Lila, pesu- ja kiillotuslaikka  
polyesteri, synteettinen timantti/luonnonmineraali  
150-250 rpm pesu ja kiillotus  
400 rpm kuivakiillotus  
vahaamattomille pinoille

Timantilaikka Sienna, alustuslaikka  
polyesteri, synteettinen timantti/luonnonmineraali  
150-250 rpm  
vahaamattomille pinoille

Pronssi kristallointilaikka  
polyesteri  
150 rpm  
käytetään yhdessä 3M Kristallointiaineen kanssa

Hopea kristallointilaikka  
polyesteri  
150-400 rpm  
käytetään yhdessä 3M Kristallointiaineen kanssa

## Lattiahoitolaikan huolto- ja pesuohjeet

- Käytön jälkeen säilytä laikka kosteana esim. muovipussissa pesuun asti
- Huuhtelee laikka ensin puhtaaksi juoksevilla vedellä
- Irrota vaikea lika liottamalla laikkaa joko pesuaine- tai vahanpoistoliuoksessa
- Käytä käsipesussa apuna joko nailonharjaa tai samanvärisen laikan keskiötä, pesulämpötilat polyesteri max. + 60° C, nylon max. + 40° C
- Konepese ainoastaan polyesterilaikkoja, pesulämpötila max. + 40° C
- Laita yhteen koneelliseen vain keskenään samanvärisiä laikkoja
- Huomioi pesuaineen oikea annostelu ja suosi nestemäisiä pesuaineita
- Huolehdi, että laikka ehtii kuivua ennen seuraavaa käyttöä ja pysyy tasaisena