



Telimax

Teollisuuspesuaine



Kirkas, lievästi kellertävä, veteen liukeneva pesuaine. Tensidipohjaisen koostumuksensa ansiosta tuotteella on erittäin laaja käyttöalue. Tuoksuton ja hiilivedytön tuote lisää työskentelyn miellyttävyyttä ja turvallisuutta.

Käyttökohteet

Teollisuuden ja kuljetuskaluston vaativimpiin pesu- ja puhdistustöihin; päältäpesut, moottorien ja osien pesut, teollisuuden rasvanpoistopesut, lattioiden ja seinien pesut eli lähes kaikkien vettä sietävien pintojen puhdistukseen.

Tuoteminaisuudet

Kirkas/lievästi kellertävä, veteen liukeneva neste. Tensidipohjaisen koostumuksensa ansiosta tuotteella on erittäin laaja käyttöalue. Tuoksuton ja hiilivedytön tuote lisää työskentelyn miellyttävyyttä ja turvallisuutta.

Käyttö- ja annostusohje

Pesuliuos levitetään pestäville pinnoille ja annetaan vaikuttaa 1 – 3 min, jonka jälkeen se huuhdellaan pois. Jos pestävä pinta on jäinen tai erittäin likainen, voit huuhdella sen vedellä ennen varsinaista pesua. Vältä pesua kuumissa olosuhteissa ja auringon paisteessa.

Painepesu 1 – 10 %
Harjakonepesu 0,1 – 10 %
Käsin pesu 1 – 10 %
Lattianpesu (yhdistelmäkone) 0,1 – 10 %

Huomioitavaa

Vältettävä pesuaineen kuivumista pinnoille. Arat maali-, kevytmetalli- ja kumipinnat: kokeile tuotteen soveltuvuus ennen käyttöä.

Koostumus

Tehoaine

Ionittomia tensidejä	5-15%
Glykolieetteriä	5-15%
Kaliumhydroksidia	< 5 %
Kompleksointiainetta	< 5 %
Natriummetasilikaattia	<5%

Tuotteen pH

13.5 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

11.8 vahvasti emäksinen

Valmistusmaa

SUOMI

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
3 x 5 l	424323	6417964482522	6417964484908
1 x 20 l	424325	6417964481174	
1 x 200 l	424329	6417964481181	
1 x 1000 l	424327	6417964481198	

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.