



DESINFIOIVAT PINTAPESUAINHEET

F 16 PROSAN

VAHVASTI EMÄKSINEN JA DESINFIOIVA VAAHTOPESUAINEE

Käyttöalue	Elintarviketeollisuuden voimakkaasti desinfiointiin erikoispesuihin. Käyttökohteita: teurastamot, lihanleikkaamot, kalateollisuus, siipikarjateollisuus, einesteollisuus, meijerit, panimot, juomateollisuus, vihannesteollisuus. Pesukohteita: työtasot, lattiat, seinät, laitteet, kuljettimet. Soveltuu käytettäväksi yleisimmillä vaahtopesulaitteilla.																									
Ominaisuudet	F 16 PROSAN on kehitetty vaikean lian, kuten eines-, broilerin-, sian-, naudan-, kalan sekä kasvisperäisen lian poistoon. Tuote emulgoi tehokkaasti erilaisia rasvoja ja poistaa valkuaislikaa. Korkean klooripitoisuuden johdosta poistaa myös värillisiä tahroja sekä valkaisee pintoja.																									
Käyttöohje	1. Esipesu 30 °C vedellä. 2. Pinnoille suihkutetaan käyttöliuos ja annetaan vaikuttaa 10 – 15 minuuttia. Pesuliuoslämpötila 20 – 55 °C 3. Huuhdellaan/ pestään pesulaitteen työpaineella.																									
Ohjeannostus	2 – 5 % pinnan likaisuusasteen mukaan																									
Tiheys	1,19 kg/dm³																									
Koostumus	<table><tr><th colspan="2">Tehoaine</th><th rowspan="2">Vaikutus</th></tr><tr><td>Fosfonaattia</td><td>< 5 %</td></tr><tr><td>Amfoteerisiä tensidejä</td><td>< 5 %</td><td>Vettä pehmentävä vaikutus Likaa irrottava ja pintajännitystä alentava vaikutus</td></tr><tr><td>Anionisia tensidejä</td><td>< 5 %</td><td>Likaa irrottava ja vaahtoa muodostava vaikutus</td></tr><tr><td>Polykarboksylaatteja</td><td>< 5 %</td><td>Pehmentää vettä, dispergoi likaa</td></tr><tr><td>Natriumhypokloriittiliuosta (aktiivikloorimäärä)</td><td>4,5 %</td><td>Desinfioiva ja puhdistusta tehostava vaikutus</td></tr><tr><td>Kaliumhydroksidi</td><td>< 5 %</td><td>Likaa hajottava ja rasvoja emulgoiva vaikutus</td></tr><tr><td>Natriumhydroksidia</td><td>5 – 15 %</td><td>Likaa hajottava ja rasvoja emulgoiva vaikutus</td></tr></table>			Tehoaine		Vaikutus	Fosfonaattia	< 5 %	Amfoteerisiä tensidejä	< 5 %	Vettä pehmentävä vaikutus Likaa irrottava ja pintajännitystä alentava vaikutus	Anionisia tensidejä	< 5 %	Likaa irrottava ja vaahtoa muodostava vaikutus	Polykarboksylaatteja	< 5 %	Pehmentää vettä, dispergoi likaa	Natriumhypokloriittiliuosta (aktiivikloorimäärä)	4,5 %	Desinfioiva ja puhdistusta tehostava vaikutus	Kaliumhydroksidi	< 5 %	Likaa hajottava ja rasvoja emulgoiva vaikutus	Natriumhydroksidia	5 – 15 %	Likaa hajottava ja rasvoja emulgoiva vaikutus
Tehoaine		Vaikutus																								
Fosfonaattia	< 5 %																									
Amfoteerisiä tensidejä	< 5 %	Vettä pehmentävä vaikutus Likaa irrottava ja pintajännitystä alentava vaikutus																								
Anionisia tensidejä	< 5 %	Likaa irrottava ja vaahtoa muodostava vaikutus																								
Polykarboksylaatteja	< 5 %	Pehmentää vettä, dispergoi likaa																								
Natriumhypokloriittiliuosta (aktiivikloorimäärä)	4,5 %	Desinfioiva ja puhdistusta tehostava vaikutus																								
Kaliumhydroksidi	< 5 %	Likaa hajottava ja rasvoja emulgoiva vaikutus																								
Natriumhydroksidia	5 – 15 %	Likaa hajottava ja rasvoja emulgoiva vaikutus																								
Ulkonäkö ja tuoksu pH	Keltainen, kirkas lievästi kloorinhajuinen neste. Käyttöliuoksen pH n. 13,0		Vahvasti emäksinen																							
Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus	Tuotteen tensidit ovat biologisesti hajoavia. Puhtaat, tyhjat pakkausmateriaalit voi hyödyntää materiaalikierrätyksessä tai energiana.																									
Varastointi	Säilytettävä viileässä ja auringon valolta suojattuna.																									
Valmistusmaa	Suomi																									
Tuotekoodi/ pakkauskoko	20 l	60062																								
	200 l	60064																								
	1000 l	60065																								

Lisätietoja



Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi

6/11

KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi